

## 英国 BUNCE 树脂雪铲

自 1920 年开始，英国伯恩仕就开始生产各种规格尺寸的雪铲，长度从 1220mm 一直到 6100mm，其雪铲可以安装到各种卡车、拖拉机、叉车以及各种小型 4x4 车辆上。伯恩仕的雪铲以其强度和可靠度闻名业界，是英国第一个生产钢制雪铲的厂家，也是第一个将高分子树脂这种材料应用到雪铲上的厂家。



## 英国伯恩仕 BUNCE 牌树脂雪铲常用规格

型号	尺寸 (M) 自重 (kg)	工作宽度 (25 度)	建议安装 车辆重量	标配内容
SnoPro Lightweight SPLIGHT65/183	0.650 x 1.83 200kg	1.66m	Pickup 或 4x4 越野	<p><b>铲板:</b> 高密度树脂刀板安装在钢结构龙骨上, 在保持轻量的优势下刚度。</p> <p><b>铲雪刀:</b> 弹簧安装的可更换的耐磨高碳钢刀板 (多段式, 可以独立调节和更换)。</p> <p><b>铲雪刀安全避障:</b> 弹簧施加, 当遇到路面坚硬物体如井盖等等, 刀板将回弹收缩以避免对雪铲结构和卡车的损伤。</p> <p><b>万象脚轮:</b> 重型实心橡胶轮, 双重钢珠轴承安装。</p>
SnoPro Lightweight SPLIGHT65/244	0.650 x 2.44 245kg	2.21m	Pickup 或 4x4 越野	<p><b>方向调整:</b> 雪铲左右方向手动调整机构坚固可靠。</p> <p><b>橡胶刮板:</b> 使用螺栓固定方式安装到铲雪刀前方, 加强对泥浆冰水的清除。</p> <p><b>动力系统:</b> 带有驾驶室有线遥控器的 12 或 24V 直流电动液压泵, 用于操控提起和放下雪铲。</p> <p><b>侧方宽度指示:</b> 左右两侧红色立杆, 给驾驶员明确的雪铲宽度指示, 防止撞击道路边缘。</p>
SnoProA SPA865/305LP	0.865 x 3.05 460kg	2.76m	12 吨	<p><b>铲板:</b> 高密度树脂刀板安装在钢结构龙骨上, 在保持轻量的优势下刚度强度优于同尺寸全钢雪铲。</p> <p><b>铲雪刀:</b> 弹簧安装的可更换的耐磨高碳钢刀板 (多段式, 每段 610mm, 可以独立调节高度和更换)。</p> <p><b>铲雪刀安全避障:</b> 最初由 Bunce 申请的专利, 现在已经成为行业标准, 由螺旋弹簧施加, 当遇到路面坚硬物体如井盖等等, 刀板将回弹收缩以避免对雪铲结构和卡车的损伤。</p> <p><b>万象脚轮:</b> 重型直径 203mm 实心橡胶轮, 双重钢珠轴承安装。脚轮使用特殊耐低温设计, 无惧冰雪。</p>
SnoProA SPA865/366LP	0.865 x 3.66 510kg	3.31m	12 吨~15 吨	<p><b>安装支架:</b> 标准安装挂板设计, 方便安装于各种卡车。雪铲左右方向手动调整机构坚固可靠。</p> <p><b>橡胶刮板:</b> 使用螺栓固定方式安装到铲雪刀前方, 加强对泥浆冰水的清除。</p> <p><b>雪铲顶部压雪板:</b> 可拆卸的特殊弧形设计的导雪板, 压制飞雪, 可以防止积雪从雪铲顶部飞溅到风挡玻璃, 遮蔽驾驶员视线。</p> <p><b>动力系统:</b> 带有驾驶室有线遥控器的 24V 直流电动液压泵, 用于操控提起和放下雪铲, 同时配有手摇液压泵, 方便在季节交替时候拆卸雪铲。</p> <p><b>侧方宽度指示:</b> 左右两侧红色立杆, 给驾驶员明确的雪铲宽度指示, 防止撞击道路边缘。</p>
<p>可选配置: 转子可承受最大时速 100 千米的 16 英寸充气高速万象脚轮 (406mm); 遥控液压雪铲角度调整机构; 雪铲顶部高位照明灯</p>				

# BUNCE



# BUNCE



# BUNCE



- 注 1: 技术参数可能因批次不同或技术升级而发生变化, 恕不另行通知。
- 注 2: 请联络当地分销商取得最新技术规格和报价。