



AS 系列

北川产品也适用于M/C加工中心关联的钻削加工

- ※在配管回路中設置供潤滑油裝置。



Technical drawing of the 6-M8 valve, showing side and top views with dimensions and labels.

Side View Dimensions:

- $\phi A(h7)$
- E
- H
- ϕC
- ϕD
- ϕB
- F
- 15
- b
- a

Top View Dimensions and Labels:

- 30°
- 45°
- $4-M$
- 6-M8 深度15(AS06·08)
- 6-M10 深度(AS10)
- $\phi 15$ 卡盘润滑油注入口(AS06·08·10)
- 15° (AS06·08)
- 10° (AS10)
- $6-V$
- $2-\phi 10H7$
- $2-Rc1/8$ (爪开闭用供给口) (从后侧开始)
- 锁紧阀(LV-3)范围/区域
- $\phi 15$ 卡盘润滑油注入口(AS04)
- $2-Rc1/4$ 爪开合用供给口
- 关
- 开
- 47
- 80
- G

型号	尺寸	ϕA	ϕB	ϕC	ϕD	E	F	G	H	J	K	ϕL	ϕM	N	N	O	O	P	Q	R
		(h7)		(H7)								(± 0.2)		max.	min.	max.	min.			
AS04		148	110	20	—	90	15	75.5	27	55	23	130	9	25.5	22.9	9.75	6.75	—	—	43
AS06		203	165	25	20	95	15	103	36	72	31	185	11	44.5	41.9	9.25	4.75	55	18	70
AS08		248	210	36	30	106	15	125.5	42	95	35	230	11	53	49.85	14.75	8.75	68	25	90
AS10		300	254	50	43	110	16	147.5	46	110	40	280	13	66	62.85	16	8.5	85	30	110

型号	尺寸					
	S	T	U	V	a	b
AS04	33	34	14	M8	45	55
AS06	33	60.3	20	M10	45	55
AS08	33	80	25	M10	45	55
AS10	33	95	30	M12	45	55

※空气消耗量是指使用行程10mm、压力0.8MPa
※夹持直径/夹持范围是指标准软爪使用的场合。

规格 型号	爪行程 (直径) mm	夹持力(气压0.6MPa) kN(kgf)	重量 kg	最大工作压力 MPa(kgf/cm²)	配置软爪	夹持范围 mm		空气消耗量 (Nl)
						最大	最小	
AS04	5.2	7.5 (765)	7.3	0.7 (7.0)	SJ04B1	110	8	0.40
AS06	5.2	21.0 (2140)	16.0	0.7 (7.0)	SJ06B1	165	26	1.04
AS08	6.3	33.0 (3365)	27.7	0.7 (7.0)	SJ08B1	210	38	1.81
AS10	6.3	48.0 (4895)	42.5	0.7 (7.0)	SJ10A1	254	53	2.52