




客户密封选型调查表

客 户 信息	单位名称		联系人		手机	
	地址		电话		传真	
	邮政编码		E-mail		公司网站	
设 备 情况	机组形式	混流 ☐ 轴流转浆 ☐ 灯泡贯流 ☐ 混流可逆式 ☐ 冲击式 ☐ 其他 ☐			设备名称	
工 况	介 质	水 ☐ 空气 ☐ 矿物油 ☐		其他介质/成分		
		腐蚀性	无 ☐ 弱 ☐ 中 ☐ 强 ☐		pH 值	
	压 力	最低压力		温 度	最低温度	
		工作压力			工作温度	
		额定压力			额定温度	
运 动 形式 以及 密封 形式						
	旋转运动 ☐		摆动运动 ☐		静态 ☐	
	螺旋运动 ☐					
	活塞密封 ☐ 活塞杆密封 ☐ 端面密封 ☐		活塞密封 ☐ 活塞杆密封 ☐ 端面密封 ☐		活塞密封 ☐ 活塞杆密封 ☐ 端面密封 ☐	
速 度						
密 封 沟 槽 尺寸	杆径/缸径		杆径/缸径		杆径/缸径	
	沟槽外径		沟槽外径		沟槽外径	
	沟槽内径		沟槽内径		沟槽内径	
	沟槽宽度		沟槽宽度		沟槽宽度	
	其他尺寸		其他尺寸		其他尺寸	
密 封 基 本 情况	密封名称			密封结构		数量
	密封材料			密封尺寸		品牌
密 封 问题	目前密封主要问题	材料问题 ☐ 尺寸问题 ☐ 结构问题 ☐ 寿命问题 ☐				
	问题详情					
改 进 要求	改进要求					