



订货示意: 螺纹尺寸 -(材料)

订货示例: M12-(N1570)

应用范围:

- ◎橡胶材料: 丁腈橡胶 (N1570)
氟橡胶 (V1570)
- ◎工作压力: $\leq 40\text{MPa}$
- ◎工作温度: $-25\sim 90^{\circ}\text{C}$ / $-25^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
- ◎应用场合: 各种介质为油的管路系统中。

公称直径	d_1		d_2		D		h	孔 d_2 允许偏差	适用螺纹尺寸
	尺寸	公差	尺寸	公差	尺寸	公差			
6	6.4	± 0.12	8	$+0.24$	12	-0.24	2.7	0.1	M6
8	8.4	± 0.12	10	$+0.24$	14	-0.24	2.7	0.1	M8
10	10.4	± 0.12	12	$+0.24$	16	-0.24	2.7	0.1	M10
12	12.4	± 0.12	14	$+0.24$	18	-0.24	2.7	0.1	M12
14	14.4	± 0.12	16	$+0.24$	20	-0.28	2.7	0.1	M14
16	16.4	± 0.12	18	$+0.24$	22	-0.28	2.7	0.1	M16
18	18.4	± 0.12	20	$+0.28$	25	-0.28	2.7	0.1	M18
20	20.5	± 0.14	23	$+0.28$	28	-0.28	2.7	0.1	M20
22	22.5	± 0.14	25	$+0.28$	30	-0.28	2.7	0.1	M22
24	24.5	± 0.14	27	$+0.28$	32	-0.34	2.7	0.15	M24
27	27.5	± 0.14	30	$+0.28$	35	-0.34	2.7	0.15	M27
30	30.5	± 0.14	33	$+0.34$	38	-0.34	2.7	0.15	M30
33	33.5	± 0.17	36	$+0.34$	42	-0.34	2.7	0.15	M33
36	36.6	± 0.17	40	$+0.34$	46	-0.34	2.9	0.15	M36
39	39.6	± 0.17	43	$+0.34$	50	-0.34	2.9	0.15	M39
42	42.6	± 0.17	46	$+0.34$	53	-0.40	2.9	0.15	M42
45	45.6	± 0.17	49	$+0.34$	56	-0.40	2.9	0.15	M45
48	48.7	± 0.17	52	$+0.40$	60	-0.40	2.9	0.15	M48
52	52.7	± 0.20	56	$+0.40$	66	-0.40	2.9	0.15	M52
60	60.7	± 0.20	64	$+0.40$	75	-0.40	2.9	0.15	M60