



# 冈帝斯Gadis栈道板

## Gadis Fiber Cement Decking Board

冈帝斯Gadis栈道板（纤维增强硅晶石栈道板）以进口原木纸浆、波特兰水泥、石英粉为主要基材，加入其它特殊材料，经过制浆、成型、加压、蒸压养护、表面特殊处理而成的板材。具有强度高、可加工性好、防腐蚀、防霉变、耐候性强、使用寿命长等优异性能，作为栈道用板时有良好的的踏步体验感和视觉满意度。

冈帝斯Gadis栈道板可以用作景区、公园、临水平台、社区的栈道铺装；海边观景平台栈桥铺装；室外各种铺板、阳台地板、栈道等户外装饰景观；栏杆扶手、藤架、廊庭、花架、花箱、栅栏、桌椅长凳、垃圾箱、建筑装饰用板等。



防火阻燃



防水防潮



环保节能



防蚁防蛀



轻质高强



耐久耐候

## 技术性能指标

### 物理性能

|          |           |
|----------|-----------|
| 密度 g/cm³ | ≥ 1.4     |
| 吸水率 %    | ≤ 28      |
| 湿涨率 %    | ≤ 0.25    |
| 燃烧性能等级   | A1级不燃     |
| 不透水性     | 24h检验，无水滴 |

### 耐候性能

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 抗冻性    | 100次冻融循环无龟裂，无起层           |
| 热雨试验   | 50次热雨循环，板面不出现裂纹，分层        |
| 热水试验   | 60℃水浸泡56天后饱水抗折强度比率≥ 70%   |
| 浸泡干燥试验 | 干燥循环50次后饱水抗折强度比率≥ 70%     |
| 耐水     | 30d后，实验后，不开裂、起层、脱落，无发涨和变色 |
| 耐酸     | 15d后，实验后，不开裂、起层、脱落，无发涨和变色 |
| 耐碱     | 15d后，实验后，不开裂、起层、脱落，无发涨和变色 |

### 环保性能

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 产烟毒性               | 符合GB/T20285-2006要求，安全级（AQ级） |
| 石棉含量               | 符合HJ/T223-2005标准，不含石棉       |
| 放射性                | 符合GB6566-2010标准，达到A类装饰材料要求  |
|                    | 内照射指数IRa≤ 1.0               |
|                    | 外照射指数Ir≤ 1.0                |
| A类装饰材料、产销和适用范围不受限制 |                             |

### 力学性能

|            |      |
|------------|------|
| 饱水抗折强度 Mpa | ≥ 13 |
|------------|------|

### 规格尺寸

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 长度 mm | 2440            |
| 宽度 mm | 190 240 300 400 |
| 厚度 mm | 25              |

经供需双方协商可生产其它颜色规格尺寸的板材。  
产品颜色仅供参考，具体以本公司实物为准。